

## Opis Przedmiotu Zamówienia

### I Zakup i uruchomienie pętli indukcyjnych

Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy.

Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych nieotwieranych i fabrycznie zabezpieczonych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Zamawiający nie zezwala na ingerencję w podzespoły i modyfikację sprzętu skonfigurowanego przez producenta przed dostawą. Wymagane podzespoły i wyposażenie muszą być fabrycznie wbudowane przez producenta.

Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie części niezbędne do funkcjonowania, uruchomienia i montażu, ponadto elementy w ramach zestawów muszą być ze sobą kompatybilne. Dostarczone wyposażenie musi być zgodnie z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp. Ponadto musi mieć możliwość dostosowania do pracy dla osób niepełnosprawnych.

**Przedmiot zamówienia: Pętle indukcyjne— 3 szt. dostawa wraz z uruchomieniem.**

Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, które mogą korzystać z przedmiotu zamówienia.

Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

- a) nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki.
- b) przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod wskazany adres, w określonym terminie wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami, w odliczonych ilościach.
- c) zamówienie obejmuje transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy).
- d) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Razem z przedmiotem zamówienia dostarczy w języku polskim dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje, płyty CD/DVD wraz z dokumentacją i sterownikami (jeżeli dotyczy) oraz katalogi części zamiennych lub eksploatacyjnych (jeśli będą dostępne).

**Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia :**

- a) Zamawiający wymaga okresu gwarancji określonego w Formularzu ofertowym, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.
- b) bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.
- c) karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy element zamówienia musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem.
- d) warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).
- e) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.
- f) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek. Czas reakcji serwisu – dwa

dni robocze od zgłoszenia. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą, Wykonawca zapewni :

- odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt

- dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby

-w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi

g) w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę.

h) gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania wymiany Wyposażenia na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie gwarancji między innymi do świadczenia nieodpłatnej tj. wliczonej w cenę oferty bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i naprawy w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania (gwarancja on-site) – jeśli dotyczy.

i) gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy.

j) w przypadku dwukrotnej awarii tego samego Wyposażenia lub jego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego Wyposażenia lub jego elementu na nowy

k) w okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, które Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie

gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

**Okres gwarancji: min. 24 mc**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości sprzętu, jak również wymagań technicznych.**

- wbudowana pętla działająca do 1 metra od urządzenia,
- 2 wejścia typu „Jack” (1x mikrofony, 1x zewnętrzne źródło audio),
- regulacja tonów oraz głośności (mocy) pętli,
- zasilanie akumulatorkami do 5 godzin użytkowania,
- wymiar: 250x220x7 mm.

Urządzenia muszą mieć możliwość regulacji siły sygnału. Wymogiem jest aby instalacja urządzenia oraz jego kalibracja była zgodna z normą PN EN 60118-4:2015-6 , „Elektroakustyka - Aparaty słuchowe - Część 4: Układy pętli indukcyjnych wykorzystywane do współpracy z aparatami słuchowymi - natężenie pola magnetycznego” .

**Zgodność z normami należy potwierdzić stosownymi dokumentami.**

## **II Zakup krzesła ewakuacyjnego**

Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy.

Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych nieotwieranych i fabrycznie zabezpieczonych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Zamawiający nie zezwala na ingerencję w podzespoły i modyfikację sprzętu skonfigurowanego przez producenta

przed dostawą. Wymagane podzespoły i wyposażenie muszą być fabrycznie wbudowane przez producenta.

Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie części niezbędne do funkcjonowania, uruchomienia i montażu, ponadto elementy w ramach zestawu muszą być ze sobą kompatybilne. Dostarczone wyposażenie musi być zgodnie z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp. Ponadto musi mieć możliwość dostosowania do pracy dla osób niepełnosprawnych.

**Przedmiot zamówienia: krzesło ewakuacyjne – 1 szt.**

Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, które mogą korzystać z przedmiotu zamówienia.

Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

- a) nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki.
- b) przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod wskazany adres, w określonym terminie wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami, w odliczonych ilościach.
- c) zamówienie obejmuje transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy).
- d) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Razem z przedmiotem zamówienia dostarczy w języku polskim dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje, katalogi części zamiennych lub eksploatacyjnych (jeśli będą dostępne).

**Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia :**

- a) Zamawiający wymaga okresu gwarancji określonego w Formularzu ofertowym, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

b) bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

c) karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy element zamówienia musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem.

d) warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).

e) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.

f) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek. Czas reakcji serwisu – dwa dni robocze od zgłoszenia. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą, Wykonawca zapewni :

- odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt

- dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby

- w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi

g) w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę.

h) gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania wymiany Wyposażenia na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie gwarancji między innymi do świadczenia nieodpłatnej tj. wliczonej w cenę oferty bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i naprawy w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania (gwarancja on-site).

i) gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy.

j) w przypadku dwukrotnej awarii tego samego Wyposażenia lub jego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego Wyposażenia lub jego elementu na nowy

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości sprzętu, jak również wymagań:**

- wymiary po rozłożeniu min (dł., wys., szer.): 137 x 85 x 52 cm,
- wymiary po złożeniu min (dł., wys., szer.): 110 x 18 x 54 cm,
- nośność krzesła ewakuacyjnego do 200 kg,
- waga krzesła 10 kg,
- ramy wykonane ze stopu aluminium,
- 4 koła skrętne w tym dwa z hamulcem,
- pasy do zabezpieczenia osoby ewakuowanej,
- krzesło z możliwością wyboru jako wolnostojące lub montowane na ścianie,
- Gwarancja 5 lat (nie obejmuje zużycia i uszkodzeń mechanicznych).

### **III Plan Tyflograficzny**

Dostarczony plan musi zawierać wszystkie części niezbędne do montażu. Dostarczone plany muszą być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp.

**Przedmiot zamówienia: Dostawa Planu Tyflograficznego – 1 szt.**

Mapa tyflograficzna (schematyczny plan rozmieszczenia budynków) to jedno z najlepszych sposobów przekazywania informacji o obiekcie. Stosowana jest w celu poinformowania użytkownika z dysfunkcją wzroku o przestrzeni, w której się znajduje.

Mapa tyflograficzna będzie umieszczona na ścianie. 1 plan.

1. Rozmiar max 800 na 600 mm (wymiar dostosowany do ilości napisów i schematów) plus legenda.
2. Na planie rozmieszczone będą pomieszczenia zgodnie z rzutem budynku załączonym do zaproszenia, natomiast legenda będzie zawierać opis znajdujących się w nich działów.
3. Krawędzie mapy bezpieczne dla użytkowników, muszą mieć zaokrąglone narożniki.
4. Kontrastowe kolory, prezentując informacje zarówno dla osób widzących jak i słabowidzących.
5. Powstały produkt będzie bardzo estetyczny i trwały, a co za tym idzie, w pełni wpasowuje się w ideę projektowania uniwersalnego i programu Dostępność Plus.
6. Schematyczny plan oraz legenda poza kontrastową grafiką, zawierają oznaczenia wypukłe - wysokość wypukłych  $\geq 1$  mm, treści w alfabecie Braille'a.
7. Napisy w piśmie punktowym Braille'a: wygrawerowane lub wykonane w postaci wypukłych piktogramów; wysokość kulki: 0,5mm (zgodnie z zaleceniami PZN); opisy dla słabowidzących powinny być wykonane w czcionce bezszeryfowej (rozmiar czcionki dostosowany do informacji zawartej na tablicy)
8. Bazą mapy tyflograficznej jest płyta z warstwą antyrefleksyjną, powodującą rozproszenie światła, na której nie pozostają odciski palców dzięki temu druk jest zawsze wyraźny i czytelny.
9. Technologia wykonania – płyta akrylowa z warstwą wypukłą oraz naniesionymi pełnokolorowymi nadrukami. Dodatkowo płyta jest odporna na warunki atmosferyczne oraz posiada wysoką trwałość mechaniczną. Wykonanie zgodnie z obowiązującymi



zasadami wykonania planów dla osób niewidomych i słabowidzących. Zakres informacji przekazanych na planach musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

10. Mapy tyflograficzne muszą zawierać:

- kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie głównych przestrzeni obsługi użytkowników);
- opisy w alfabecie Braille'a;
- legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne; oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej tzw. „jesteś tutaj” należy zaznaczyć w sposób bardzo czytelny zarówno dla osób z dysfunkcją wzroku, jak i osób widzących np. czerwone wypukłe pole.

11. Mapy należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem w transporcie.

12. Tłumaczenie na alfabet Braille'a należy do obowiązków Wykonawcy.

Inne wymogi Zamawiającego:

a) Rolą Wykonawcy jest właściwe opracowanie tekstowe, graficzne, wynikające z posiadanego doświadczenia, wymogów technicznych i prawnych oraz dobrych praktyk, którymi należy kierować się przy tego typu projektach.

b) Wykonawca musi wskazać ilość informacji, które powinny znaleźć się na mapach oraz legendzie -do akceptacji zamawiającego.

c) Podczas opracowywania projektu graficznego wymagane są konsultacje z Zamawiającym, aby doprowadzić projekt graficzny do wersji akceptowalnej przez Zamawiającego oraz dla osiągnięcia celu jakiemu ma służyć schematyczny plan rozmieszczenia budynku wraz z legendą.

d) Wykonawca przedstawi propozycje koncepcji. Zamawiający może się przychylić do tych propozycji, ale zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian. Dopiero wersja ostatecznie zaakceptowana przez Zamawiającego może być podstawą rozpoczęcia fizycznej realizacji **zamówienia**.

## IV Tabliczki z informacją pisaną i piktograficzną

Dostarczone tabliczki muszą zawierać wszystkie części niezbędne do montażu. Muszą być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp. – jeśli dotyczy.

**Przedmiot zamówienia: Dostawa tabliczek przy drzwiowych do Przedszkola Gminnego Kasztanowe Ludki w Kowalach Pańskich – 10 szt.**

**Tablice przy drzwiowe w dwóch rozmiarach z napisami brajla:**

- rozmiar: max. 21 x 29,7 cm,
- podłoże: folia lub płyta sztywna PCV,
- typ: nieświejące.

Tabliczki z napisami w Alfabetcie Braille'a – oznaczenia pomieszczeń przedszkola, numerami pokoi

- zawierające tekst połączony z grafiką, dla różnych odbiorców, zgodnie

z przykładową grafiką – dotyczy toalet.



- kolor: - kolor matowy, kontrast napisów powinien wynosić min 60LRV, grubość:  
- min.: 1,6 mm;

- napisy w języku Brailła: - wygrawerowane lub wykonane w postaci wypukłych piktogramów; wysokość kulki: 0,5mm (zgodnie z zaleceniami PZN)- tłumaczenie realizuje wykonawca;
- mocowanie: - przystosowane do montażu na drzwi do przyklejenia;

Podczas opracowywania projektu graficznego wymagane są konsultacje z Zamawiającym, aby doprowadzić projekt graficzny do wersji akceptowalnej przez Zamawiającego oraz dla osiągnięcia celu.

Wykonawca przedstawi propozycje koncepcji. Zamawiający może się przychylić do tych propozycji, ale zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian. Dopiero wersja ostatecznie zaakceptowana przez Zamawiającego może być podstawą rozpoczęcia fizycznej realizacji **zamówienia**.